

**Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr S – A Typ1-EPS 70-040/K/2018**



1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Płyty termoizolacyjne STYROPAPA – ARBET

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

Typ 1 – EPS 70-040

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Izolacja termiczna dachów o kącie nachylenia połaci do 20° pod wylewki betonowe

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

**F.S. „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. J.
75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 32
Oddział Produkcyjny Koszalin, 75-211 Koszalin, ul. Boh. Warszawy 32**

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony :*

Nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

System 3

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu:*

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. *Krajowa ocena techniczna:*

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0615 wydanie 1

”Płyty termoizolacyjne STYROPAPA - ARBET”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr S – A Typ1-EPS 70-040/K/2018



8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	≥ 0,10 MPa	-
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny	BROOF (t1) (NRO)	-
Napężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, kPa	≥ 70	-

Grubość i opór cieplny															
Nominalna grubość płyty, mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Opór cieplny R, m ² -KW	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
Nominalna grubość płyty, mm	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Opór cieplny R, m ² -KW	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50


9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał(a):

Irena Domska Kierownik ds. zarządzania jakością

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koszalin, 06.12.2018 r.
(miejsce i data wydania)

KIEROWNIK
ds. zarządzania jakością

mgr inż. Irena Domska
 (podpis)